



Rozdzielacz: Pom. porządkowe
 Typ: Uponor Pro z przepływomierzami
 Typ szafki: Szafka natynkowa SWN SWN 5
 G = 267,1 [kg/h]
 $\Delta p_{min} = 6,03$ [kPa]

| Nr | Typ | Do odbiornika | Pomieszczenie | Typ rury | Średnica | L [m] | A [m ²] | VA | G [kg/h] | v [m/s] | Zawory (Z) | Nast. (Z) [l/min] | Δp (Z) [kPa] | Zawory (P) | Δp (P) [kPa] |
|----|------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-----------|-------|---------------------|-----|----------|---------|------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 1 | Podłoga grzewcza | Przedsiónek WC M_b | Przedsiónek WC M | Rura Uponor PE-RT/AL/PE-RT | 20 x 2,25 | 12,6 | 2,6 | 300 | 69,2 | 0,102 | Przepl. 20 | 1,10 | 9,76 | Zaw term. 20 | 0,07 |
| 2 | Podłoga grzewcza | Recepcja | Recepcja | Rura Uponor PE-RT/AL/PE-RT | 20 x 2,25 | 51,1 | 18,3 | 250 | 100,0 | 0,147 | Przepl. 20 | 1,60 | 8,29 | Zaw term. 20 | 0,15 |
| 3 | Podłoga grzewcza | Pralnia | Pralnia | Rura Uponor PE-RT/AL/PE-RT | 20 x 2,25 | 66,3 | 2,6 | 50 | 159,5 | 0,235 | Przepl. 20 | 2,60 | 5,05 | Zaw term. 20 | 0,40 |
| 4 | Podłoga grzewcza | Przedsiónek WC D | Przedsiónek WC D | Rura Uponor PE-RT/AL/PE-RT | 20 x 2,25 | 37,8 | 5,1 | 250 | 68,8 | 0,101 | Przepl. 20 | 1,10 | 9,36 | Zaw term. 20 | 0,07 |
| 5 | Podłoga grzewcza | Łazienka z WC D | Łazienka z WC D | Rura Uponor PE-RT/AL/PE-RT | 20 x 2,25 | 76,9 | 2,6 | 50 | 115,8 | 0,171 | Przepl. 20 | 1,90 | 6,77 | Zaw term. 20 | 0,21 |
| 6 | Podłoga grzewcza | Przedsiónek WC M_a | Przedsiónek WC M | Rura Uponor PE-RT/AL/PE-RT | 20 x 2,25 | 12,5 | 4,2 | 250 | 68,1 | 0,100 | Przepl. 20 | 1,10 | 9,77 | Zaw term. 20 | 0,07 |
| 7 | Podłoga grzewcza | Łazienka z WC M | Łazienka z WC M | Rura Uponor PE-RT/AL/PE-RT | 20 x 2,25 | 36,8 | 3,8 | 150 | 73,0 | 0,108 | Przepl. 20 | 1,20 | 9,30 | Zaw term. 20 | 0,08 |

