


6 cm	kostka betonowa szara
3 cm	posypka cementowo-piaskowa
10 cm	podbudowa z tłucznia łamanego
15 cm	pospółka



**PODJAZD**




"ARCHITEKT DĘBNY" ul. Wojska Polskiego 46/9, 80-268 Gdańsk		
Inwestor:	GMINA CEDRY WIELKIE UL. KRASICKIEGO 16 83-020 CEDRY WIELKIE	
Obiekt:	Koszwały - DZIAŁKA NR 326 <b>mgr inż. arch. Barbara Dębny</b> upr. do proj. w specj. arch. bez ograniczeń	
Projektant:	mgr inż. arch. Barbara Dębny nr 5677/Gd/93; POM/BO/0521/03	Podpis:
Tytuł rys:	NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW DLA DZIECI - KOSZWAŁY	Skala: 1:100 Nr rys. 3

130


**DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ PLACU ZABAW**

**1. Zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią - montowane na stałe - Z - 2**



**WIDOK OGÓLNY**

wymiary zestawu: 9,00 x 6,00 m  
wymiary strefy bezpieczeństwa: 11,90 x 8,25 m  
wysokość swobodnego upadku: 2,55 m  
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 68,30 m<sup>2</sup>  
wysokość zestawu: 2,55 m



- Opcjonalnie zestaw można montować na kotwach stalowych (22 szt.).
- Belki okrągłe o średnicy 100 mm, drewno impregnowane ciśnieniowo.

**ELEMENTY ZESTAWU**

nazwa elementu	szt.	wymiary [m] dł. x szer. x wys.
zjeżdżalnia	2	2,40 x 0,55 x 1,00
pomost	5	1,00 x 1,00 x 3,30
pomost niski	2	1,00 x 1,00 x 0,55
pomost skośny krótki	2	1,30 x 1,00 x 0,50
pomost wiszący	1	2,50 x 1,00 x 1,30
drabinka pozioma	1	2,10 x 1,00 x 2,10
rura strażacka	1	1,00 x 0,25 x 2,55
ścianka wspólniczkowa narożna	1	1,00 x 0,50 x 0,85



**Zasady ogólne montażu zestawów zabawowych:**

Urządzenia montować zgodnie z projektem zagospodarowania z zastosowaniem poniższych zasad:

- montażu urządzenia dokonywać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1167-7;
- w strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię zależną od możliwości, swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN-EN 1177;
- montaż urządzenia musi być wykonany na terenie równym i płaskim;
- miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem na obszarze prac osób niepowołanych;
- montażu urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy;
- podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia;
- do montażu należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych

## **DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**



