




1. Zestaw wielofunkcyjny – Z-2 montowany na stałe

- Opcjonalnie zestaw można montować na kotwach stalowych (18 szt.).
- Belki okrągłe o średnicy 120 mm, drewno impregnowane ciśnieniowo.
- Zestaw może być wykonany w wersji lub w kolorze impregnowanego drewna

WERSJA II**WERSJA III****WYMIARY**

wymiary zestawu: 9,20 x 7,90 m
wymiary strefy bezpieczeństwa: 12,20 x 9,90 m
wysokość zestawu: 3,30 m
wysokość swobodnego upadku: 2,10 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 72,80 m²

**ELEMENTY ZESTAWU**


nazwa elementu	szt.	wymiary [m] dł. x szer. x wys.
zjeżdżalnia	1	3,00 x 0,55 x 1,10
wieża główna	1	1,00 x 1,00 x 3,30
mostek średni	1	1,00 x 1,00 x 1,60
mostek niski	1	1,00 x 1,00 x 0,55
mostek skośny krótki	2	1,30 x 1,00 x 0,50
mostek skośny długi	1	2,00 x 1,00 x 0,75
mostek wiszący	1	2,50 x 1,10 x 1,40
mostek z belki	1	2,50 x 1,10 x 1,20
przeplotnia	1	1,90 x 0,18 x 2,10
drabinka skośna	1	1,90 x 1,00 x 1,90

2. Zestaw wielofunkcyjny B – montaż: na stałe- szt. 1



WYMIARY

wymiary zestawu: 5,10 x 3,90 m
wymiary strefy bezpieczeństwa: 7,10 x 6,40 m
wysokość zestawu: 3,25 m



ELEMENTY ZESTAWU

- Opcjonalnie zestaw można montować na kotwach stalowych (13 szt.).
- Belki okrągłe o średnicy 120 mm, drewno impregnowane ciśnieniowo.
- Zestaw standardowo w kolorze impregnowanego drewna.

nazwa elementu	szt.	wymiary [m] dł. x szer. x wys.
zjeżdżalnia	1	2,40 x 0,55 x 1,10
wieża główna	1	1,95 x 1,70 x 3,25
pomost prosty	1	2,00 x 1,00 x 2,00
drabinka wejściowa	1	0,70 x 0,75 x 1,00
balkonik	1	0,75 x 0,40 x 0,50
przeplotnia wspinaczkowa	1	1,75 x 0,40 x 1,20

3. **Ławka metalowa** –montaż: na stałe

wymiary: 1,60 x 0,40 m

wysokość siedziska: 0,40 m

wysokość całkowita: 0,80 m




4. **Kosz na śmieci otwarty** - montaż: na stałe

średnica: 0,30 m

pojemność wiadra: 30 l

wysokość: 1,00 m

Montowanie na stałe w podłożu.



Zasady ogólne montażu zestawów zabawowych:

Urządzenia montować zgodnie z projektem zagospodarowania z zastosowaniem poniższych zasad:

- montażu urządzenia dokonywać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1167-7;
- w strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię zależnośći od możliwości, swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN-EN 1177;
- montaż urządzenia musi być wykonany na terenie równym i płaskim;
- miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem na obszarze prac osób niepowołanych;
- montaż urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy;
- podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia;
- do montażu należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych



mgr inż. arch. Barbara Dębny
upr. do proj. w specj. arch. bez ograniczeń
nr 08/Gd/00; PO-0934
upr. do kier. i nadz. bud. i robót
w specj. konstr. bud.
nr 5677/Gd/93; POM/BO/0521/03

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



