


PODJAZD



"ARCHITEKT DĘBNY" ul. Wojska Polskiego 46/9, 80-268 Gdańsk		
Inwestor: GMINA CEDRY WIELKIE UL. KRASICKIEGO 16 83-020 CEDRY WIELKIE		
Obiekt: TRZCIŃSKO - DZIAŁKA NR 36 TRZCINISKO		
Projektant: mgr inż. arch. Barbara Dębny nr 03/Gd/00; PO-0934 upr. do proj. w specj. arch. bez ograniczeń do kier. nadz. bud. i robót w specj. konstr. bud. nr 5677/Gd/93; POM/BO/0521/03		Podpis:
Tytuł rys: NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW DLA DZIECI - TRZCIŃSKO-TRZCINISKO		Skala: 1:200 Nr rys. 3

DANE TECHNICZNE URZĄDZEŃ PLACU ZABAW


1. Zestaw wielofunkcyjny ze zjeżdżalnią - montowane na stałe - Z - 2



WIDOK OGÓLNY

wymiary zestawu: 9,00 x 6,00 m
wymiary strefy bezpieczeństwa: 11,90 x 8,25 m
wysokość swobodnego upadku: 2,55 m
powierzchnia strefy bezpieczeństwa: 68,30 m²
wysokość zestawu: 2,55 m

- Opcjonalnie zestaw można montować na kotwach stalowych (22 szt.).
- Belki okrągłe o średnicy 100 mm, drewno impregnowane ciśnieniowo.



ELEMENTY ZESTAWU

nazwa elementu	szt.	wymiary [m] dł. x szer. x wys.
zjeżdżalnia	2	2,40 x 0,55 x 1,00
pomost	5	1,00 x 1,00 x 3,30
pomost niski	2	1,00 x 1,00 x 0,55
pomost skośny krótki	2	1,30 x 1,00 x 0,50
pomost wiszący	1	2,50 x 1,00 x 1,30
drabinka pozioma	1	2,10 x 1,00 x 2,10
rura strażacka	1	1,00 x 0,25 x 2,55
ścianka wspinaczkowa narożna	1	1,00 x 0,50 x 0,85




2. **ławka metalowa** –montaż: na stałe
wymiary: 1,60 x 0,40 m
wysokość siedziska: 0,40 m
wysokość całkowita: 0,80 m



3. **Kosz na śmieci otwarty**

średnica: 0,30 m
pojemność wiadra: 30 l
wysokość: 1,00 m


Montowanie na stałe w podłożu.



Zasady ogólne montażu zestawów zabawowych:

Urządzenia montować zgodnie z projektem zagospodarowania z zastosowaniem poniższych zasad:

- montaż urządzenia dokonywać z uwzględnieniem stref użytkowania i bezpieczeństwa sąsiednich urządzeń istniejących oraz planowanych zgodnie z zasadami zawartymi w PN-EN 1167-7;
- w strefie funkcjonowania urządzenia należy zapewnić nawierzchnię zależnościami od możliwości, swobodnego upadku dla danego urządzenia zgodnie z PN-EN 1177;
- montaż urządzenia musi być wykonany na terenie równym i płaskim;
- miejsce prac montażowych zabezpieczyć przed przebywaniem na obszarze prac osób niepowołanych;
- montaż urządzeń dokonywać niezwłocznie po dostarczeniu na miejsce zabudowy;
- podczas prac stosować się do instrukcji montażu danego urządzenia;
- do montażu należy użyć odpowiednich narzędzi i środków technicznych


mgr inż. arch. Barbara Dębny
upr. do proj. w specj. arch. bez ograniczeń
nr 08/Gd/00; PO-0934
upr. do kier. i nadz. bud. i robót
w specj. konstr. bud.
nr 5677/Gd/93; POM/BO/0521/03